

# Vævlim Extra strong

## Egenskaber

Fiona Lim Extra strong er en transparent PVA-forstærket klæber.



## Anvendelse

Vævlimen anvendes til opsætning af glasvæv og forbehandlet glas- og fiberfilt i tørre rum.

Bunden skal være ren, tør, fast og bæredygtig.

Sugende bund grundes med forankringsgrunder. Tidligere malede flader afvaskes med grundrengøringsmiddel. Blanke flader matslibes.

Påføres væggen med malerulle i et ensartet lag afhængig af beklædningens struktur og sugsevne. Påfør limen til et par baners bredde.

Glasvæv, filt etc. skal være helt tørt og fastsiddende inden fortsat malebehandling.

## Påføring

Pensel eller rulle

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølgt, men frostfrit

## Tekniske data

Produkttype	Klæber & Lim
Massefylde (kg/l)	1.05
Tørstof vægt (%)	25
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	60 (maks80)
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Værktøj rengøres i vand

## Nuværende TDS Version

april 2020