

# Gulv Primer

Flügger Floor Varnish er produkter til behandling af trægulve. Giver en smudsafvisende, robust og slidstærk overflade.

## Egenskaber

Mat grundlak. Fyldig, let slibbar og hurtigtørrende. Anbefales til forsegling af ubehandlede, nye eller afslebne overflader. Grundlakken forsegler træet og minimerer optræk af garvesyre samt sidebinding.

- Hurtigtørrende
- Minimer limbinding
- Let slibbar



## Anvendelse

Grundning af nye ubehandlede eller totalafrensede trægulve.

Til alle træsorter inden færdigbehandling med Flügger Floor Varnish i ønsket glans og kvalitet.

## Underlag

Skal være ubehandlet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

## Behandling

Nyt træ slibes inden grundning.

Lak eller maling totalafrenses til rent træ ved slibning.

Støvsug og tør efter med en hårdt opvredet klud.

Færdigbehandles med Flügger Floor Varnish.

## Påføring

Pensel eller rulle.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør ensartet vådt i vådt i træets længderetning, undgå overlap og laksør.

Anvend altid samme batch nummer på sammenhængende/ubrudte overflader.

Forskel i overfladestruktur kan resultere i glansafvigelse.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger, tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Trægulve skal være i balancefugt ved behandling.

Vedhæftning kontrolleres ved at føre en mønt vinkelret mod den lakkerede overflade med fast tryk.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

## Forventet resultat

Farveløs og ensartet.

Færdigbehandles med Flügger Floor Varnish i ønsket kvalitet og glans.

# Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

**Beskyttelsesudstyr:** Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	Grunding;Lak
Massefylde (kg/l)	1.05
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80% RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

juni 2021

### Erstatter TDS Version

januar 2021