

Interior Fix Primer Classic

Egenskaber

Hurtigtørrende hæftegrunder, opløsningsmiddelholdig, med optimal vedhæftning til hårde, glatte overflader. Fylder godt, har en god sammenflydning og er let at slibe. Kan kun færdigbehandles med alkydmaling. Lugten fra tørrende alkydmaling kan opleves kraftig/ubehagelig. Sørg for god udluftning og god ventilation. Vælg alternativt en vandig hæftegrunder: Flügger Interior Fix Primer.

- Hæfter optimalt til hårde og glatte overflader
- Sikrer at den maling sidder godt fast
- Overmal med alkydmaling



Anvendelse

Brug den, indendørs og udendørs, på fx keramiske fliser, hård PVC, glas, laminater og industrilakerede overflader. Sidstnævnte kan fx være ommaling af køkkenlåger og skabe.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Rengør med Flügger Fluren 37 Grundrengøring.

Fjern kalk og sæberester med Flügger Fluren 33 Kalkfjerner og vask efter med vand. Slib glatte flader matte.

Påfør med pensel, rulle eller sprøjte. Færdigbehandles med alkydmaling.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølgt og tæt tillukket

Tekniske data

Glans	5;Mat
-------	-------

Massefylde (kg/l)	1,30
-------------------	------

Tørstof vægt (%)	66
------------------	----

Tørstof vol. (%)	44
------------------	----

Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
--	---

Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
--	------------

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
----------------------------------	---

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
--	---

Fortynding	Skal ikke fortyndes
------------	---------------------

Rengøring af værktøj m.v.	Sprøjtefortynder
---------------------------	------------------

Nuværende TDS Version

november 2010

Erstatter TDS Version

januar 2009