

Natural Wood Sæbeolie

Flügger Natural Wood er produkter til pleje og vedligehold af naturtræ indendørs. Opfrisker og beskytter samtidig med at træets struktur og åretegning forbliver synlig.

Egenskaber

Kombineret rengørings- og plejeprodukt til oliebehandlede trægulve. Forener effektiv rengøring med pleje, idet sæbeolien tilfører træet en vis mængde olie, hver gang det bliver vasket. Olien trænger ind i træet og beskytter overfladen, samtidig med at træets varme glød bevares, vask efter vask. Letter vedligeholdelsen af oliebehandlede gulve, da tidsintervallet mellem behandlinger med gulvolie forlænges.

Anvendelse

Flügger Natural Wood Soapoil anvendes til alle træsorter.

Underlag

Skal være rent, tørt og fast.
Må ikke være lakeret eller malerbehandlet.

Påføring

Støvsug gulvet. Ryst dunken før brug.
Fortynd 0,5 l Flügger Natural Wood Soapoil med 10 l koldt vand - maks. 20°C.
Er gulvene meget snavsede, slidte eller udpinte, kan mængden af sæbeolie øges.
Brug en gulvmoppe eller en let opvredet klud og vask ca. 10 m² ad gangen i træets længderetning.
Tør umiddelbart efter gulvet over med gulvmoppe eller opvredet klud.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1,01
Blandingsforhold	1:20 med vand
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	180
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2

Nuværende TDS Version

marts 2020