

# Trælud

## Egenskaber

Lud til lyst træ, indendørs. Giver et ensartet, hvidskuret og ludbehandlet udseende med tydelig, synlig træstruktur. Minimerer træets naturlige gulning, så det forbliver lyst. Bemærk at farvetonen kan variere afhængig af den pågældende træsort.

## Anvendelse

På nyt, ubehandlet eller nyafslebet træ, fx gulve, møbler eller bordplader - overalt, hvor man ønsker et ludbehandlet udseende. Kan også bruges på eg.

## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og fri for rester af gammel maling, lak eller oliebehandling. Ryst dunken før og under brug. Anvend Flügger Natural Wood Trælud ufortyndet. Påfør med pensel eller rulle i et jævnt lag i træets længderetning. Evt. overlapning udjævnes mens træet stadig er vådt. Slib, når træet er tørt, for at fjerne fiberrejsning og evt. overskydende farve.

Ønskes et mere hvidt udseende, kan behandlingen gentages, når træet er tørt. Ludbehandling alene yder ikke træet nogen beskyttelse. Derfor skal overfladen efterbehandles med enten Flügger Natural Wood Gulvsæbe eller Flügger Natural Wood Gulvolie.

Ved behandling med Flügger Natural Wood Gulvsæbe bliver overfladen mættet og rengøringsvenlig.

Ved behandling med Flügger Natural Wood Gulvolie bliver overfladen mere robust og rengøringsvenlig.



**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.1
pH	8
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	5
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

**Nuværende TDS Version**

februar 2010

**Erstatter TDS Version**

juli 2009